



ARATRI PROFESSIONALI

Serie

ARATRO REVERSIBILE MINIMA PROFONDITÀ (entro e fuori solco)

Aratro reversibile portato. Completo di avanvomeri. Entro Solco.
Finitura meccanica a vite. Possibili variazioni come testata Fuori Solco.
Finitura idraulica ed altri accessori.



ENTRO SOLCO

Codice	Descrizione	HP	N.vomeri	↔ Prof.tà cm	↔ Lavoro cm	Peso Kg
ARECO3	Aratro trivomere entrosolco	60-90	3	15-25	95-105	600
ARECO4	Aratro quadrivomeme entrosolco	70-100	4	15-25	130-140	700
ARECO5	Aratro pentavomere entrosolco	90-130	5	15-25	160-170	800

FUORI SOLCO

Codice	Descrizione	HP	N.vomeri	↔ Prof.tà cm	↔ Lavoro cm	Peso Kg
ARECO06	Aratro esavomere fuorisolco	120-160	6	15-25	200-210	1250
ARECO07	Aratro eptavomeme fuorisolco	130-190	7	15-25	230-250	1420
ARECO08	Aratro ottavomere fuorisolco	160-220	8	15-25	270-290	1700

Accessori

(prezzi validi solo se ordinati con l'attrezzo)

Codice	Descrizione
ARZMRM	Dispositivo ribaltamento con memoria
ARZAL1	Dispositivo idraulico di allineamento telaio per ARECO08
ARRZ4	Doppia ruota profondità
ARRZ7	Ruota oscillante
ARZTL	Ruota reversibile combinata per profondità e trasporto su strada
ARRFA	Ruote profondità anteriori per versioni fuori solco