



ERPICI A DISCHI TRAINATI CARRELLATI

Serie



OTI61 (non ripiegabile)

Apertura idraulica sezioni. Doppio trave. Dischi lisci e dentati da 610 mm di Ø. Spessore dischi 6 mm anteriori e 5 mm posteriori. Passo dischi 230 mm. Semiassi da 76 mm di Ø. Cuscinetti oscillanti da 55 mm di Ø con supporto in acciaio. Fiancate smontabili. Raschietti di pulitura. Pneumatici 31x15.5/15 (Larghezza 400 mm). Kit ammortizzatore sul carrello.



N.B. Modelli consegnabili solo disassemblati

Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm	↔ Lavoro mt	↔ Trasp. mt	N. dischi	Peso Kg
EC6122+EC6100	OTI 22x61	100-110	610	2,45	2,80	22	2086
EC6124+EC6100	OTI 24x61	110-120	610	2,65	3,00	24	2126
EC6126+EC6100	OTI 26x61	110-125	610	2,90	3,25	26	2196
EC6128+EC6100	OTI 28x61	110-130	610	3,15	3,50	28	2256
EC6132+EC6100	OTI 32x61	120-140	610	3,60	3,95	32	2556

Serie



OTI61 (ripiegabile)

Apertura idraulica sezioni. Doppio trave. Dischi lisci e dentati da 610 mm di Ø. Spessore dischi 6 mm anteriori e 5 mm posteriori. Passo dischi 230 mm. Semiassi da 76 mm di Ø. Cuscinetti oscillanti da 55 mm di Ø con supporto in acciaio. Fiancate smontabili. Raschietti di pulitura. Pneumatici 31x15.5/15 (Larghezza 400 mm). Kit ammortizzatore sul carrello.



Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm	↔ Lavoro mt	↔ Trasp. mt	N. dischi	Peso Kg
EC6132R+EC6100	OTIR 32x61	120-140	610	3,60	entro 2,50	32	2746
EC6136R+EC6100	OTIR 36x61	140-180	610	4,05	entro 2,50	36	2946
EC6140R2+EC6100	OTIR 40x61	180-220	610	4,50	entro 3,00	40	3296

Accessori

(prezzi validi solo se ordinati con l'attrezzo)

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
EC6100RS	Maggiorazione telaio EC6100RS con regolazione indipendente della sezione posteriore idraulica	M244102	Maggiorazione per raschietto pulitura disco e distanziale anteriore
EC6600RSL	Maggiorazione telaio EC6600RSL con regolazione indipendente della sezione posteriore idraulica	M244202	Maggiorazione per raschietto pulitura disco e distanziale posteriore
M6x5L	Maggiorazione per ogni disco liscio Ø 610 di mm 6	E105310	Dispositivo sollevamento idraulico posteriore a 3 punti
M6X5DE92	Maggiorazione per ogni disco dentato Ø 610 di mm 6	ECL66_	Maggiorazione per ogni disco da Ø mm 660, differenza peso per ogni disco Kg ~ 4,50
EC61DE	Disco esterno supplementare Ø mm 510 per OTI 61	551011	Kit magnetico luci posteriori
E212107	Kit per traino dai bracci del sollevatore trattore (solo trattori gommati)	102602	Barra fanaleria led completa di tabelle
ECBRI2	Bloccaggio idraulico delle sezioni per le versioni ripiegabili	108124	Barra posteriore per traino con occhio