



## ERPICI A DISCHI TRAINATI CARRELLATI

Serie

### OTV61 (ripiegabile)

Possibilità di abbinamento con **SEMINATRICE ELETTRICA APV**



Apertura idraulica sezioni. Doppio trave..

Dischi lisci e dentati da 610 mm di Ø.

Spessore dischi 6 mm anteriori e 5 mm posteriori.

Passo dischi 230 mm. Semiassi da 76 mm di Ø.

Cuscinetti oscillanti da 55 mm di Ø con supporto in acciaio. Fiancate smontabili.

Raschietti di pulitura. Pneumatici 31x15.5/15. (Larghezza 400 mm). Kit ammortizzatore sul carrello.

Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm	↔ Lavoro mt	↔ Trasp. mt	N. dischi	Peso Kg
<b>ECV6124R4+ECV61</b>	OTV 24x61	110-120	610	2,65	entro 2,50	24	2340
<b>ECV6126R4+ECV61</b>	OTV 26x61	110-125	610	2,90	entro 2,50	26	2390
<b>ECV6128R4+ECV61</b>	OTV 28x61	110-130	610	3,15	entro 2,50	28	2440
<b>ECV6130R4+ECV61</b>	OTV 30x61	120-140	610	3,38	entro 2,50	30	2500
<b>ECV6132R4+ECV61</b>	OTV 32x61	130-150	610	3,60	entro 2,50	32	2640

## Accessori

(prezzi validi solo se ordinati con l'attrezzo)

Codice	Descrizione
<b>ECV61RS</b>	Maggiorazione telaio ECV61RS con regolazione indipendente della sezione posteriore idraulica
<b>M244102</b>	Maggiorazione per ogni raschietto pulitura disco e distanziale anteriore
<b>M244202</b>	Maggiorazione per ogni raschietto pulitura disco e distanziale posteriore
<b>E212107</b>	Kit per traino dai bracci del sollevatore trattore (solo trattori gommati)
<b>551011</b>	Kit magnetico luci posteriori
<b>EC61DE</b>	Disco esterno supplementare Ø mm 51
<b>M6x5L</b>	Maggiorazione per ogni disco liscio Ø 610 di mm 6
<b>M6X5DE92</b>	Maggiorazione per ogni disco dentato Ø 610 di mm 6
<b>ECV66_</b>	Maggiorazione per ogni disco dentato Ø 660 mm 6 - differenza peso per ogni disco Kg 4,5 circa
<b>102602</b>	Barra fanaleria led completa di tabelle
<b>108124</b>	Barra posteriore per traino con occhio