



ERPICI A DISCHI PORTATI/TRAINATI

Serie

PM/PS

Erpice con apertura idraulica delle sezioni

Dischi lisci e dentati da 560 e 610 mm di Ø.
Spessore dischi 5 mm. Passo dischi 220 mm.
Semiassi da 50 mm di Ø.
Cuscinetti oscillanti da 45 mm di Ø.
Fiancate smontabili. Raschietti di pulitura.



Codice	Descrizione	HP	Ø dischi mm	↔ Lavoro mt	Ingombro mt	N. dischi	Peso Kg
EPPM14I	PM14x56	40-50	560	1,45	1,75	14	646
EPPM16I	PM16x56	50-60	560	1,70	1,97	16	776
EPPM18I	PM18x56	60-70	560	1,90	2,19	18	856
EPPM20I	PM20x56	70-80	560	2,10	2,41	20	926
EPPM22I	PM22x56	75-85	560	2,35	2,63	22	976
EPPM24I	PM24x56	85-95	560	2,55	2,85	24	1046
EPPM26I	PM26x56	90-95	560	2,75	3,07	26	1096
EPPM28I	PM28x56	95-110	560	3,00	3,29	28	1186
EPPS16I	PS16x61	60-70	610	1,70	1,97	16	846
EPPS18I	PS18x61	70-80	610	1,90	2,19	18	896
EPPS20I	PS20x61	80-90	610	2,10	2,41	20	976
EPPS22I	PS22x61	90-100	610	2,35	2,63	22	1046
EPPS24I	PS24x61	100-120	610	2,55	2,85	24	1126
EPPS26I	PS26x61	110-120	610	2,75	3,07	26	1176
EPPS28I	PS28x61	110-130	610	3,00	3,29	28	1226
PL/PM/PSSX	Maggiorazione per EPPL/EPPM/EPPS sinistri						